

TR620

VAGLIO ROTATIVO



CONFIGURAZIONE A TRE PRODOTTI. Grazie alla possibilità di scelta fra tre configurazioni di nastro trasportatore opzionali, il TR620 consente di estrarre tre prodotti differenti dal materiale in entrata.



MOTORE. Il TR620 dispone di un motore Cummins QSB 3.3I Tier 4i (Stage IIIB) da 120 hp (90kW). Il motore è montato su un telaio a perno che ruota di 30 gradi per un accesso migliore ai filtri del carburante e ai serbatoi idraulici per la manutenzione e l'assistenza.



RETI IN TENSIONE. Con la capacità di tendere le reti del vaglio intorno al tamburo, l'operatore può aggiungere rigidità. Questo design consente l'uso di un filo di tensione più piccolo, incrementando quindi l'area di apertura delle reti per una maggiore produttività.



SISTEMA DI CONTROLLO. Gli operatori possono controllare la macchina sia tramite il display DP10 Vermeer montato sul pannello di controllo, sia tramite un ricetrasmittitore manuale remoto. Con entrambi i controlli, l'operatore può scegliere fra quattro pre-impostazioni programmabili o gestire le regolazioni manualmente, a seconda del materiale in entrata.



ACCESSO ALLA MANUTENZIONE DEL TAMBURO. Un pannello laterale a cerniera singola espone la piena lunghezza del tamburo del vaglio dal livello del terreno per l'assistenza del tamburo e la sua rimozione.



GUIDA DEL TAMBURO. Un sistema di guida della catena idraulica permette la fuoriuscita del tamburo per l'assistenza. I bulloni di serraggio dei pignoni possono essere sostituiti rapidamente, contribuendo ad abbassare i costi di manutenzione.

TR620 VAGLIO ROTATIVO

GENERALE

Peso: 16.982,5 kg

Peso con la terza configurazione di nastro trasportatore:
18.143,7 kg

Lunghezza di trasporto: 12 m

Larghezza di trasporto: 2,5 m

Larghezza di trasporto con la terza configurazione di nastro trasportatore: 2,8 m

Altezza di trasporto: 3,8 m

Lunghezza operativa: 16,5 m

Larghezza operativa: 697,9 cm

Larghezza operativa con la terza configurazione di nastro trasportatore: 1.155,2 cm

Altezza operativa: 3,7 m

Capacità: 137,6 m cubi all'ora con schermo da 1,3 cm installato e materiale con un'umidità inferiore al 40%.

MOTORE

Cummins QSB 3.8l Tier 4 Final

Numero di cilindri: 4

Potenza del motore: 120 hp (90 kW)

TRAMOGGIA E NASTRO TRASPORTATORE

Capacità della tramoggia: 5,9 m cubi

Altezza della tramoggia: 2,9 m dal livello del terreno alla pendenza operativa

Rullo del nastro trasportatore: 12,7 cm CEMA "D" x 17

TAMBURO DEL VAGLIO

Diametro del tamburo: 2 m

Lunghezza del tamburo: 6,1 m

Pannelli max del vaglio: 8

NASTRO TRASPORTATORE POSTERIORE PER MATERIALE FINE

Larghezza del nastro trasportatore: 106,7 cm

Tipo di nastro trasportatore: 99,8 kg
2 pieghe, 4,8 mm x 1,6 mm, con sporgenze

Altezza di impilamento del nastro trasportatore: 2,5 m
(nastro trasportatore a 25 gradi)

NASTRO TRASPORTATORE SOPRAVAGLIO

Velocità max variabile del nastro del sopravaglio: 106,7 m/min

Dimensione del nastro trasportatore: 121,9 cm

Tipo di nastro trasportatore: 99,8 kg
2 pieghe, 4,8 mm x 1,6 mm, con sporgenze

Altezza di impilamento del nastro trasportatore: 2,4 - 3 m
(nastro trasportatore a 25 gradi)

TERZA CONFIGURAZIONE DI NASTRO TRASPORTATORE (OPZIONALE)

Larghezza del nastro trasportatore: 76,2 cm

Tipo di nastro trasportatore: 99,8 kg
2 pieghe, 4,8 mm x 1,6 mm, con sporgenze

Altezza di impilamento del nastro trasportatore: 2,5 m
(nastro trasportatore a 25 gradi)

OPZIONI

Programma di protezione materiale Vermeer Confidence Plus®

NOTE:

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun tipo.

La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina.

Vermeer, il logo Vermeer e lo slogan "Equipped to Do More" sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © 2015 Vermeer Corporation.

Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A. Si prega di riciclare.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.